


Полный сектор



Ствол с рассекателями потока



**Вход воды:** 2"  
**Рабочее давление:**  
от 2 кг/см<sup>2</sup> до 5 кг/см<sup>2</sup>  
**Продуктивность (расход воды):**  
от 11 до 46 м<sup>3</sup>/час  
**Сменные насадки:**  
12 мм-14 мм-16 мм-18 мм-20мм-22 мм  
**Угол распыления:** 28 градуса

Сменные насадки	Давление		Радиус полива		Продуктивность (расход воды)			Значение для одного спринклера			
								Орошаемая площадь		Количество осадков в час	
mm	inch	kg/cm <sup>2</sup>	lbs/inch	m	feet	l/min	m <sup>3</sup> /h	G.P.M.	m <sup>2</sup>	acre	mm/h
12	.47	2	29	24	79	183	11	48	1809	0,45	6,1
	.47	3	44	29	95	225	13,5	59	2641	0,65	5,1
	.47	4	56	31	102	258	15,5	68	3018	0,75	5,1
14	.55	3	56	30	98	283	17	75	2826	0,70	6,0
	.55	4	70	31	102	325	19,5	86	3018	0,75	6,5
	.55	5	85	35	115	367	22	97	3847	0,95	5,7
16	.62	3	56	32	105	350	21	92	3215	0,79	6,5
	.62	4	70	35	115	400	24	106	3847	0,95	6,2
	.62	5	85	38	125	450	27	119	4534	1,12	6,0
18	.70	3	85	33	108	433	26	114	3419	0,84	7,6
	.70	4	85	36	118	508	30,5	134	4069	1,01	7,5
	.70	5	85	40	131	567	34	150	5024	1,24	6,8
20	.78	3	85	35	115	500	30	132	3847	0,95	7,8
	.78	4	85	39	128	608	36,5	161	4776	1,18	7,6
	.78	5	85	43	141	667	40	176	5806	1,43	6,9
22	.86	4	85	40	131	683	41	181	5024	1,24	8,2
	.86	5	85	44	144	767	46	203	6079	1,50	7,6

Разбрызгиватель ударного действия, вращающийся по кругу. Он имеет выпускное отверстие с двойным отверстием и сменную вращающуюся насадку. Он используется только для полного оборота. Это работает при среднем и высоком давлении (2 – 5 бар). Регулируемый водоотбойник обеспечивает равномерный полив. А благодаря углу наклона корпуса 28 градусов, он менее подвержен влиянию ветра по сравнению с его эквивалентами 30 и 33 градуса. Основной корпус алюминиевый с вращающимся механизмом. Нижняя часть корпуса из алюминия и латуни. Уплотнительная система латентного типа, без проблем работает с илистой водой.